

Set FMR 700-M/C Maschinenempfänger Set



Klammerhalterung



Magnethalterung



FRP 707



TECHNISCHE DATEN	FMR 700-M/C UND 706-M/C	EIGENSCHAFTEN	LIEFERUMFANG FMR 700-M/C UND 706-M/C
Genauigkeit fein	± 2 mm – ± 10 mm	<ul style="list-style-type: none"> · Empfangsfenster 25 cm lang · Befestigung an der Maschine: mit starken Magneten oder mit Klemmen (im Lieferumfang enthalten) · Kann mit jedem Rotationslaser mit rotem Strahl eingesetzt werden · Wasser- und staubdichtes Metallgehäuse · Fernanzeige 	<p>Maschinenempfänger, eingebauter Akku, Ladegerät, 12 / 24 V-Batterie-kabel, Fernanzeige mit Verbindungs-kabel, Kunststoffkoffer</p> <p>Auch einzeln lieferbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maschinenempfänger - FMR 706-M/C, eingebauter Akku, Ladegerät, 12 / 24 V-Batteriekabel, Kunststoffkoffer - Fernanzeige FRP 707
Genauigkeit grob	± 5 mm – ± 23 mm		
Akku	7,2 V NiMH		
	2500 mAh		
Betriebsdauer	40 h		
Ladezeit	15 h		
Staub- /Wasserschutz	IP 66		
Temperaturbereich	-20 °C bis +50 °C		
Abmessungen	376 x 180 x 49 mm		
Gewicht	3,1 kg		

FMR 706-M/C (MAGNET UND KLAMMER)

ARTIKEL-NR. 260550

FERNANZEIGE FRP 707 (OHNE MASCHINENEMPFÄNGER)

ARTIKEL-NR. 263000

SET FMR 700-M/C (MAGNET UND KLAMMER) + FRP 707

ARTIKEL-NR. 260500

