



## Technische Spezifikationen

Typ	M314
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	110
Schnellwechsler (Typ)	Oilquick 0065
Löffelklasse	6
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	20
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	20
Abstützung	Planierschild
Auslegerart	Verstellausleger
Auslegerlänge (mm)	5028
Stiellänge (mm)	2200
Reichweite max. auf Standebene (mm)	8650
Einstechhöhe max. (mm)	9780
Ladehöhe max. (mm)	7010
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	4310
Grabtiefe max. (mm)	5290
Tankinhalt (l)	280
Inhalt DEF-Tank (l)	20
Länge Transport (mm)	8455
Breite Transport (mm)	2540
Höhe Transport (mm)	3210
Transportgewicht (kg)	14900
ecoRent	ja

**Art.-Nr.**

**BAM0-M314**

## Pluspunkte

- + Vollautomatisches Schnellwechselsystem mit drucklosem Rücklauf
- + Abstütz-/Planierschild
- + Niedrige Geräuschpegel für Arbeiten in geräuschempfindlichen städtischen Bereichen
- + Schwerlasthubfunktion
- + Starke Load-Sensing-Hydraulik mit separater Schwenkpumpe erlaubt höchstmögliche Präzision und Produktivität
- + Zentralschmieranlage
- + Präzise Steuerung von Werkzeugen mit Schiebeschlitten an den Tool Control-Joysticks
- + ROPS-Komfortkabine mit luftgefedertem Fahrersitz, Klimaautomatik und sehr guter Rundumsicht
- + Kraftstoff- & Lärmreduzierung durch Leerlaufautomatik und verbessertem Eco-Modus
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)
- + Hammer- Greifer- und Scherenhydraulik