



Technische Spezifikationen

Typ	906 M
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	55
Schnellwechsler (Typ)	ISO
Schaufelinhalt (m³)	0,9
Nutzlast Ladegabel/EN 474-3 ebenes Gelände (kg)	2200
Kipplast mit Schaufel, eingelenkt (kg)	3615
Überladehöhe (mm)	3027
Schütthöhe (mm)	2478
Tankinhalt (l)	52
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	20
Länge Transport (mm)	5640
Breite Transport (mm)	1840
Höhe Transport (mm)	2465
Transportgewicht (kg)	5570

Art.-Nr.

RL-CAT906M

Pluspunkte

- + Ausstattung gemäß StVZO (20 km/h)
- + Großflächige Verglasungen geben hervorragende Sicht auf den Arbeitsbereich und die gesamte Maschinenumgebung
- + Multifunktions-Joystick mit integriertem Schalter für Zusatzhydraulik
- + Geräumige Komfortkabine mit Zugang von beiden Seiten und gefedertem Komfortsitz
- + Hydrostatischer Antrieb mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung
- + Integrierte Schwimmstellung für leichtes Planieren und Abziehen
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IIIB (EU) Stufe V ab Bj. 2019
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Hochleistungsachsen mit 100% Differentialsperren
- + Hydraulische Schnellwechseinrichtung
- + Zusatzsteuerkreis für hydraulische Anbauwerkzeuge